

2025

15/09/2025

## NUOVA SERIE DI PULSANTI TFCP03 CERTIFICATI EN 12094-3

PER CENTRALI DI RIVELAZIONE E COMANDO ESTINZIONE INCENDI TSA1



Sono disponibili i nuovi pulsanti TFCP03:

FOTO	NOME	CODICE	CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE
	TFCP03-MR EN	TF5TFCP03MREN	<b>PULS. MAN. GIALLO</b> EN 12094-3 <u>IP43</u>	Pulsante convenzionale a rottura vetro tipo B (doppia azione) per comando estinzione manuale, adatto per installazione in interno grado di protezione IP43. Colore Giallo. Certificato EN 12094-3.
	TFCP03-MRWP EN	TF5TFCP03MRWPEN	<b>PULS. MAN. GIALLO</b> EN 12094-3 <u>IP65</u>	Pulsante convenzionale a rottura vetro tipo B (doppia azione) per comando estinzione manuale, adatto per installazione in esterno grado di protezione IP65. Colore Giallo. Certificato EN 12094-3.
	TFCP03-ES EN	TF5TFCP03ESEN	<b>PULS. MAN. BLU</b> EN 12094-3 <u>IP43</u>	Pulsante convenzionale a rottura vetro tipo B (doppia azione) per arresto estinzione in emergenza, adatto per installazione in interno grado di protezione IP43. Colore Blu. Certificato EN 12094-3.
	TFCP03-ESWP EN	TF5TFCP03ESWPEN	<b>PULS. MAN. BLU</b> EN 12094-3 <u>IP65</u>	Pulsante convenzionale a rottura vetro tipo B (doppia azione) per arresto estinzione in emergenza, adatto per installazione in esterno grado di protezione IP65. Colore Blu. Certificato EN 12094-3.
	TFCP03-NF	TF5TFCP03NF	<b>PULS. MAN. BIANCO</b> EMERG. <u>IP43</u>	Pulsante convenzionale "uomo presente" per arresto estinzione temporaneo in emergenza, adatto per installazione in interno grado di protezione IP43. Colore Bianco.
	TFCP03-KS	TF5TFCP03KS	<b>SELET. A CHIAVE</b> MAN-AUTO <u>IP24</u>	Selettore a chiave per selezione manuale - automatico estinzione, adatto per installazione in interno, grado di protezione IP24. Colore bianco.
	TFKEY-CP03	TF5TFKEYCP03	CONF. 10 CHIAVI TFCP03	Confezione da 10 chiavi di ripristino, per pulsanti serie TFCP03.
	TFCP03-GLASS	TF5TFCP03GLASS	CONF. 10 VETRI TFCP03	Confezione da 10 vetrini di ricambio, per pulsanti serie TFCP03.